musashi

Японский бренд и качество

# Сравнение моделей

6 моделей / 15 характеристик

| Характеристика | WE-700 | WE-730 | WE-740 | WE-750 | WE-760 | WE-770 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПИТАНИЕ | | | | | | |
| Вид питания | Постоянное от сети 220 В; Шнур питания 2 м | Встроенные Li-Ion, Блок питания для зарядки аккумуляторов | Встроенные Li-Ion, Зарядка Type-C | Встроенные Li-Ion, Блок питания для зарядки аккумуляторов | Встроенные Li-Ion, Зарядка Type-C | Внешний съемный Li-Ion; Шнур питания 1.8 м; Блок питания для зарядки аккумуляторов |
| Емкость, мАч | - | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 4000 (опционально 2000) |
| Время работы, мин. | Рекомендация делать перерыв каждые 30 мин. | до 50 | до 70 | до 30 | до 40 | до 120 |
| Время зарядки, ч. | - | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2 |
| ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | | | | |
| Корпус | прорезиненное пластиковое покрытие (Термопластичный эластомер (TPE) и экструдированный полиамид PA6G30) | | | | | |
| Насадки | металлические насадки из никелированной высокоуглеродистой стали толщиной 1,2-1,8 мм в зависимости от артикула | | | | | |
| Ручки-штанги | ABS пластик, алюминий | | | | | |
| ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ | | | | | | |
| Количество виброходов насадки, раз/ мин | 2500 | | 2300 | | | 2500 |
| Длина виброхода, мм | 10 | 6 | | 8 | | 10 |
| Потребляемая мощность, ВТ | 80 | 15 | | 25 | | 80 |
| РАЗМЕРЫ, ВЕС | | | | | | |
| Машинка, длина * высота * ширина | 230*145*50 мм (корпус) +32 мм (длина подвижной пластины); 925 г (без насадки) | 250*45*40 мм (корпус) +32 мм (длина подвижной пластины); 500 г (без насадки) | | 230*145*50 мм (корпус) +32 мм (длина подвижной пластины); 925 г (без насадки) | | |
| Аккумулятор | | | - | | | 645 г (4000 мАч) |
| Упаковка | 320*75*160 мм, 1200 г | 306*57*82 мм, 765 г | | 320*75*160 мм, 1200 г | | 320*150*160 мм, 1800 г |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | Насадка WE-705 (50 мм 7 зубцов) | Насадка WE-702 (30 мм 5 зубцов) | | Насадка WE-705 (50 мм 7 зубцов) | | Насадка WE-712 (120 мм 15 зубцов) |
| ГАРАНТИЯ | 1 год | 1 год | 2 года | 1 год | 2 года | 2 года |